


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Switch actuator REG-K/8x230/16 w.
manual mode and current detection,
light grey



MTN647895

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Pokretač prekidača
Način rada	Ručno
Tip komunikacije	KNX
Modularni uređaj - dodatne informacije	Mogu se povezati sa različitim fazama
Broj kontakata	8
Switching current	16 A
nijansa boje	Svetlosiva
Napajanje strujnog ulaza	16 mA

Dopunske informacije

Dostupna funkcija	Current detection
Ukupan broj 18 mm modula	8
Nosači za montažu	DIN šina
Montaža uređaja	DIN šina
[ue] nazivni napon	100...240 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
[in] nazivna struja	0,1...16 A
tip opterećenja	Lampe sa žarnom niti: <= 3600 W, 230 V 575 V Halogene lampe: <= 2500 W, 230 V 575 V Lampe sa žarnom niti: <= 1600 W, 100 V 575 V Lampe sa žarnom niti: <= 3840 W, 240 V 575 V Halogene lampe: <= 1086 W, 100 V 575 V Halogene lampe: <= 2608 W, 240 V 575 V Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: <= 1086 VA, 100 V 575 V Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: <= 2500 VA, 230 V 575 V Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: <= 2608 VA, 240 V 575 V Kapacitivno: , 16 A, 200 µF, 100...240 V 575 V Motor: <= 434 W, 100 V 575 V Motor: <= 1000 W, 230 V 575 V Motor: <= 1043 W, 240 V 575 V
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
nijansa boje	Svetlosiva

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija
-------------------	--------------------

Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	12,600 cm
Package 1 Length	28,000 cm
Package 1 Weight	718,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	19,500 cm
Package 2 Width	30,700 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	4,686 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	18 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod bez halogena
Bez PVC-a	Da


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	0
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.