


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial SF 1 ploča za uvod kablova - 1000x400 mm

NSYEC1041

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente	Ploča kablovske uvodnice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod kablova
Application	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SF
Lokacija za montiranje	Dno ormara
Tip kablovske uvodnice	Standardna
Kablovski uvod	1 uvod
Sastav uređaja	elementi za montažu 1 ploča samogasiva poliuretanska zaptivka 15 x 25 mm
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Visina	30 mm
Širina	Nazivno: 1000 mm Korisno: 816 mm Ukupno: 855 mm
Dubina	Nazivno : 400 mm
Debljina	1,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	85,500 cm
Package 1 Weight	3,500 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	40,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Weight	150,500 kg
------------------	------------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	27 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Ne

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No