

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Prenosna svetiljka sa prekidačem - 230V AC - 10W

NSYLAMPORLTD

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Utičnice za osvetljenje i napajanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za osvetljenje
Tip proizvoda ili komponente	Svetiljka
Primena uređaja	Više namena
Sastav uređaja	1 svetiljka 1 kabl 1 fiksna osnova
Faktor snage	0,9

### Dopunske informacije

Standardna devijacija izlaza	Bez utičnice
Nazivna snaga lampe	10 W
[ue] nazivni radni napon	120 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Baza sijalice	E27
Tip sijalice	LED lampica
Tip upravljanja	Ugrađeni prekidač
Svetlosni fluks	1100 lm
temperatura boje	4000 K
Servisni vek u časovima	25000 sati
Električna veza	Kablom 3 m obezbeđeno
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima Lepljenjem
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial PanelSeT
Materijal	PC (UL94 V-0)
Visina	403,5 mm
Širina	91,5 mm
Dubina	66 mm
Boja	Crna (RAL 9005)

### Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529
Električna klasa izolacije	Klasa II

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Standardi	IEC 60598 UL 94
Temperatura okoline za rad uređaja	-16...65 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-10...60 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	882,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	24,000 cm
Package 2 Width	43,000 cm
Package 2 Length	39,000 cm
Package 2 Weight	9,452 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	178,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	353,272 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	61 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	36
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.