

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial SF/SM montažna ploča - 1800x1600 mm

NSYMP1816

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	- H: 1800 mm W: 1600 mm
Opis montažne ploče	Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Sastav uređaja	1 montažna ploča 2 klizeće podloške
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Sa držačima
Maksimalno opterećenje	300 kg/m ²
Dopustivo trajno opterećenje	500 kg središnji položaj 600 kg zadnja strana ormara
Visina	Tačke fiksiranja: 1650 mm Nazivno: 1800 mm Ukupno: 1697 mm
Širina	Tačke fiksiranja: 1450 mm Nazivno: 1600 mm Ukupno: 1496 mm
Dubina	27 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	171,000 cm
Package 1 Length	151,000 cm
Package 1 Weight	61,300 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	62,000 cm
Package 2 Width	200,000 cm
Package 2 Length	161,000 cm
Package 2 Weight	645,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	628 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	330 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	122 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	175 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No