

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



slobod. poliesterski orman PLAZ sa podnožjem otvoreno dno VŠD500x500x420 IP54

NSYPLAZ554G

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Ime proizvoda	PanelSeT PLA
Enclosure type	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Pogodan orman
Version	PLAZ
Nominal height	500 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Montaža ormara	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormara 2 bočni deo 1 zadnji panel 1 vrata 1 postolje

Dopunske informacije

Tip kućišta	Zatvoren gornji deo, otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata	Ravna prednji deo
Broj vrata	1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip brave	Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije	Prednji deo Dno Zadnji deo
Odvojni delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	Veritas
Električna klasa izolacije	Klasa II

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
-------------------	--

Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
--------------------	------------------------------

Temperatura okoline za skladištenje	-35...90 °C
-------------------------------------	-------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	47,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	53,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	56,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	18,390 kg
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

Package 2 Height	181,000 cm
------------------	------------

Package 2 Width	100,000 cm
-----------------	------------

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	233,000 kg
------------------	------------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	143 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	67 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	37 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	6 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	34 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	6
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

