

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Spacial SF/SM set dubinski podesiva nosača - 800 mm



NSYMFSC80D

Osnovne informacije

Anwendung	Više namena
Grupa proizvoda	PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente	Nosač DIN šine
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip šine	Podesiva simetrična DIN šina
Za ormane nazivnih dimenzija	- W: 800 mm
Nosači za montažu	Set nosača za spajanje šasija
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT
Sastav uređaja	elementi za montažu 1 DIN šina 2 podesivi nosač
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Završna obrada	Obloženo cinkom
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Podešavanje montaže	Podešavanje po dubini 52 mm
Visina	Ukupno: 26 mm
Dubina	Ukupno : 695 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	69,000 cm
Package 1 Weight	620,000 g
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Weight	106,000 kg
------------------	------------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No