

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial SD upravljački pult sa konzolom - V1400xŠ800xD845 - IP55

NSYSDF88

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Ime proizvoda	PanelSeT SD
Enclosure type	Više namena
Category	Upravljački pult sa konzolom i pultom
Nominal height	1400 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Slobodnostojeći
Sastav uređaja	1 okvir ormara 4 podešavanje šine 1 ploča za kablovske uvodnice 2 pneumatski odstojnik: poklopac radne stanice 1 prednja vrata konzole 1 poklopac radne stanice 1 prednja vrata 1 zadnja vrata 2 mehanički odstojnik: prednja vrata konzole 6 brava: prednja vrata 1 ručica za završljivanje: zadnja vrata

Dopunske informacije

Tip kućišta	Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata	Ravna
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata Zadnja strana: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno 120 ° prednja i zadnja vrata Preklapanje 75 ° poklopac radne stanice i konzole
Tip zaključavanja	Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prerez Ručica, 5 mm dvostruki žljeb
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče	1 ploča sa kablovskim uvodom
Dostupnost za operacije	Prednji deo Zadnji deo
Odvojivi delovi	Poklopac pulta sa šarkama Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima Prednja vrata sa šarkama Prednja vrata konzole sa šarkama Zadnja vrata sa šarkama
Materijal	Kućište: čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Debljina	1,5 mm
----------	--------

Boja	Siva (RAL 7035)
------	-----------------

Okruženje

Standardi	IEC 62208
-----------	-----------

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
-------------------	----------------------------

Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
-------------------	----------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	153,000 cm
------------------	------------

Package 1 Width	84,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 1 Weight	82,000 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	773 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	400 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	163 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	16 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	193 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACh	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No