

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Vrata, PanelSeT SFN, za električni orman V1200 Š600mm

NSYSFND126

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	- H: 1200 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje	Strana Napred
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SFN
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom 1 sistem za zavravljivanje u 4 tačke 1 ojačan ram 4 šarke 4 ležište poluge za zavravljivanje
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	1
Tip vrata	Ravna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Maksimalno opterećenje	60 kg/m <sup>2</sup>
Visina	Nazivno: 1200 mm
Širina	Nazivno: 569 mm
masa proizvoda	9,9 kg

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK10
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Height</b>	6,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	59,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	122,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	15,000 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	72,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	122,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	163,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	58 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	28 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	25 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---

