

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Vrata, PanelSeT SFN, Spacial SM, za električni orman V2000 Š600mm

NSYSFND206

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	- H: 2000 mm W: 600 mm
Lokacija za montiranje	Strana Napred
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SFN
Sastav uređaja	1 vrata 1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom 1 sistem za završljivanje u 4 tačke 1 ojačan ram 4 šarke 4 ležište poluge za završljivanje
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	1
Tip vrata	Ravna
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Visina	Nazivno: 2000 mm
Širina	Nazivno: 569 mm
masa proizvoda	24,8 kg

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK10
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Width	59,000 cm
Package 1 Length	200,000 cm
Package 1 Weight	24,200 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	73,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	200,000 cm
Package 2 Weight	514,500 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	128 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	62 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	6 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	55 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---

