Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial SM ploča za uvod kablova - 800x400 mm

NSYSMEC84

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Tip proizvoda ili komponente	Ploča kablovske uvodnice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za razvod kablova
Application	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SM
Lokacija za montiranje	Vrh Dno
Tip kablovske uvodnice	Standardna
Kablovski uvod	Ravna ploča
Sastav uređaja	elementi za montažu 1 ploča
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik

Dopunske informacije

Završna obrada	Epoksi poliester prah
Visina	20 mm
Širina	Nazivno: 800 mm
Dubina	Nazivno : 400 mm Ukupno : 550 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	28,500 cm
Package 1 Length	54,000 cm
Package 1 Weight	1,642 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	29,000 cm
Package 2 Width	37,500 cm
Package 2 Length	120,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 2 Weight	32,840 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	**12 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Izjava o zaštiti okoliša	**Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda**

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	**Ne**
Pakovanje bez plastike	**Ne**
SCIP broj	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Direktiva RoHS	**Usklađenost Sa Oslobađanjem**
Uredba REACh	**Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga**

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	**Ne**

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	**98**
Profil cirkularnosti	**Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja**
Povraćaj	**No**