


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu - 65 mm

NSYSUCR65200

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Univerzalna poprečna šina
Application	Više namena
Nominal dimensions of the housing	- H: 2000 mm

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Lokacija za montiranje	Između poprečne šine Na konstrukciji ormara
Držač za montažu	Adaptacioni profil, na SM ormanima
Pravac instalacije	Vertikalno
Sastav uređaja	elementi za montažu 2 poprečne šine 4 nosači
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Čelik
Završna obrada	Galvanizirano
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Podešavanje montaže	Podešavanje sa razmakom od 25 mm
Broj horizontalnih redova	2
Visina	Nazivno: 2000 mm Korisno: 1907 mm
Širina	65 mm
Dubina	27 mm
Debljina	1,5 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Length</b>	191,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	4,670 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	100
<b>Package 2 Height</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	220,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	475,000 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	33 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No