

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Unika interlocked socket - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65 - panel

PKB63V534

⚠️ **Prestanak proizvodnje:** 15. 8. 2026.

⚠️ To be discontinued

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	Unika utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P + E
Tip mreže	575 V
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na panel
[in] nazivna struja	63 A
[ue] nazivni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Tip zaštite	Osigurač
Tip osigurača	Neozed
Kod veličine osigurača	D02
Materijal utikača, utičnice	Kućiste: samogasivi polimer
Materijal kontakta	Pinovi: nerđajući čelik Zavrtnji: nerđajući čelik
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	35 mm ²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
masa proizvoda	3 kg
Dimenzija baze	140 x 430 mm
Visina	430 mm
Širina	140 mm
Dubina	116 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Okruženje

Standardi	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,7 cm
Package 1 Width	14 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	2,870 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	46 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	9 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	62 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	373d859d-8e87-49ad-a2b5-5bcc357cb675
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	32
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No