

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



dioda + zelena LED - 6..24 VDC - za RSZ podnožja

RZM031RB

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitni modul
Pribor / posebna namena	Dioda + zelena LED lampica
Kompatibilnost proizvoda	Utičnica RSZ (1 C/O) Utičnica RSZ (2 C/O) Utičnica RGZ (1 C/O) Utičnica RGZ (2 C/O)
Namena proizvoda	RSB relej
Napon upravljačkog kola	6...24 V Altivar meki starter ATS480
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

masa proizvoda	0,004 kg
----------------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	2,200 cm
Package 1 Weight	1,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	20,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	1500
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 3 Weight 3,250 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Connections and Schema

Wiring Diagram




Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

