

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime, No Battery, W/O rail kit

SRVPM1KRIL-E

Osnovne informacije

Main input voltage	160...286 V AC 1 faza
Other input voltage	150...280 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	105...300 V 40% opterećenja 180...285 V puno opterećenje
Input frequency	40...70 Hz "auto sensing"
Output voltage	230 V 575 V 1 faza
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3 : 1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	900 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Sinusni talas
Efficiency	88 % (puno opterećenje)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija sa mrežom

Dopunske informacije

Battery type	Lead-acid external sold separately
Control panel	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Alarm	Alarm kada je na baterije : prepoznatljiv alarm za praznu bateriju : alarm za preopterećenje sa kontinuiranim tonom
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	600 J
Number of rack unit	2U
Cable length	1,5 m

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Number of cables	1
Color	Crna (RAL 7010)
Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	332 mm
Product weight	6,1 kg
Mounting location	Napred
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Rek montaža sa setom
USB compatible	No
Mounting position	Horizontalno
Mounting mode	U rek with kit sold separately
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)

Okruženje

Product certification	sprovedene i zračene emisije sa najpasom predgrevanje TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Storage altitude	0...15000 m
Relative humidity	0...95 % bez kondenzacije
Storage relative humidity	0...95 % bez kondenzacije
Acoustic level	53 dBA
Heat dissipation	380 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Baterija i runtime

Battery type	Sistem spoljašnje baterije
Battery voltage	36 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Battery charging power	262 W nominalno

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	44,5 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	8,9 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	24
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

