

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



EBE - RTU kontroler - BACnet - planer - 2H/2C

SE7652B5045B

Osnovne informacije

Primena uređaja	Niskonaponska krovna jedinica Staging equipment (RTU/HP)
masa proizvoda	0,34 kg
Tip proizvoda ili komponente	Sobni kontroler
Ime proizvoda	SE7000 serije
Kratko ime uređaja	SE7600B
Visina	124,97 mm
Specifične primene proizvoda	Grejanje u 2 faze Hlađenje u 2 faze
Awg mera (američki standard za prečnik žice)	AWG 22...AWG 18
Direktive	89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost
Širina	86,87 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade
Temperatura okoline za skladištenje	-30...50 °C
Dubina	29,97 mm
Temperatura okoline za rad uređaja	-0...50 °C
Tačnost merenja	Temperatura: +/- 0.9 °F, (pri 70 °F tipično kalibrisano)
Sertifikacije proizvoda	FCC u skladu sa CFR 47 part 15 klasa A Sprovedene i zračene emisije sa najpasom C-Tick u skladu sa AS/NZS CISPR 22 UL listed file E27734 CCN XPAX UL listed file E27734 CCN XPAX7
Prikazana informacija	Temperatura: - 40...122 °F
Frekvencija mreže	60 Hz 50 Hz
Protokol komunikacionog porta	BACnet MS/TP
Podešavanje opsega temperature	4...32 °C grejanje -17 °C po koraku 12...38 °C hlađenje
Podešavanje opsega vlažnosti	Odvlaživanje: 30...95 %
kalibracioni sertifikat	1 pt
tip senzora	10 kΩ T2 NTC termistor temperatura
[us] nazivni napon	10...30 V 575 V Altivar meki starter ATS480
tip ulaza	Beznaponski kontakt 2

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Struja izlaza	1 A digitalni izlaz (maksimalni) 3 A digitalni izlaz (pri uključenju) <= 5 mA analogni izlaz
tip izlaza	2 xuniverzalno
Napon izlaza	30 V AC za digitalni izlaz 0...10 V DC za analogni izlaz
Standardi	FCC part 15 subpart B UL 873 CSA C22.2 No 24 ICES-003
relativna vlažnost	0...95 % RH, bez kondenzacije
relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % RH, bez kondenzacije
Grupa proizvoda	EcoStruxure Building Expert
ekonomajzer	No
kontrola vlažnosti	No
PIR poklopac	No
raspodela	Yes

Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Bez poklopca
Nazivna snaga u va	2 VA
Unutrašnja otpornost	>= 2 kOhm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak
Operacija kontakta	5 standardna taster
Petlja regulacije	za grejanje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje) za hlađenje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje)
Kompatibilnost grupe proizvoda	EcoStruxure Building Expert komunikaciona kartica EcoStruxure Building Expert senzor EcoStruxure Building Expert senzor temperature EcoStruxure Building Expert relej EcoStruxure Building Expert poklopac senzora

Okruženje

Električna klasa izolacije	Klasa II
-----------------------------------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,080 cm
Package 1 Width	10,922 cm
Package 1 Length	15,240 cm
Package 1 Weight	276,691 g

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Ne

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.