

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



APC Easy UPS On-Line, 10kVA/10kW, Tower, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD

SRV10KI

Pregled

Prezentacija High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Osnovne informacije

Main input voltage	160...286 V AC 1 faza
Other input voltage	150...280 V 240 V
Efficiency at full load	110...300 V 60 % load 176...300 V puno opterećenje
Input connection	1 ožičeni 3-žično (1P + N + E)
Input frequency	40...70 Hz "auto sensing"
Output voltage	230 V 575 V 1 faza
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	10000 W
Rated power in VA	10000 VA
Output connection	Ožičeni 3-žično (1P + N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Internal bypass (automatic and manual)
Crest factor	3 : 1
Harmonic distortion	1 %
Maximum configurable power in VA	10000 VA
Maximum configurable power in W	10000 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Sinusni talas
Efficiency	94 % (puno opterećenje)
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija sa mrežom

Grafici

Vreme pokretanja [View Runtime Graph](#)

Efikasnost [View Efficiency Graph](#)

Dopunske informacije

Additional information Podesivo za izlazni napon 220 : 230 ili 240

Battery type Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Control panel	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Emergency power off	Da
Free slot	1
Alarm	Alarm kada je na baterije : prepoznatljiv alarm za praznu bateriju : alarm za preopterećenje sa kontinuiranim tonom
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Surge energy rating	600 J
Color	Crna (RAL 7010)
Height	685 mm
Width	190 mm
Depth	447 mm
Product weight	65 kg
Mounting location	Napred
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nije za montažu u rek
USB compatible	Yes
Mounting position	Vertikalno
Mounting mode	Tower
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS On-Line
Product or component type	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)

Okruženje

Product certification	sprovedene i zračene emisije sa bajpasom predgrevanje kaskadno upravljanje više motora TISI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...60 °C
Storage altitude	0...15000 m
IP protection	UKCA sertifikacija
Relative humidity	0...95 % bez kondenzacije
Storage relative humidity	0...95 % bez kondenzacije
Acoustic level	58 dB
Heat dissipation	2128 Btu/h
Operating altitude	0...3000 m

Baterija i runtime

Battery type	Olovno-kiselinska baterija
Battery voltage	192 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	5 sati
Battery life	3...5 godina
Battery charging power	235 W nominalno
Battery power in VAh	1599 VAh sinhronizovano sa mrežom

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	91,000 cm
Package 1 Width	32,000 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	73,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	24
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	671 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	336 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	23 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	26 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	255 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	32 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Potencijal za recikliranje, u %	48
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

