

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Battery Module for Symmetra PX, Smart-UPS VT or Galaxy 3500



SYBT4

Pregled

Prezentacija Battery module containing 4 battery units. Compatible with Symmetra PX 20/40/80, Smart-UPS VT, and Galaxy 3500 UPSs.

Osnovne informacije

Tip baterije Olovno-kiselinska baterija

Baterija i runtime

lokacija baterije Internal battery

broj blokova baterija po nizu 4

Montaža uređaja Enclosed battery cartridge

napon baterije 384 V

snaga baterije u VAh 2765 VAh

Fizički

Boja Crna

Visina 15,9 cm

Širina 43,2 cm

Dubina 71,1 cm

masa proizvoda 90,91 kg

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja 0...40 °C

Nadmorska visina za rad 0...3333 ft

relativna vlažnost 0...95 %

Temperatura okoline za skladištenje -15...40 °C

Nadmorska visina skladištenja 0...15240 m

relativna vlažnost za skladištenje 0...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 45,7 cm

Package 1 Width 61 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	83,8 cm
Package 1 Weight	101,82 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	45,72 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	712,74 kg

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	080b8d64-796e-42e7-a17d-31b86e55d143
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.