

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



udaljeni terminal - za frekventne regulatore - IP54

VW3A1006

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Altivar |
| Pribor / posebni tip | Udaljeni terminal |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za signalizaciju i prikazivanje |
| Pribor / posebna namena | Frekventni regulator |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar 12 Easy Altivar 310 Altivar 312 Solar Altivar 312 |
| Ip stepen zaštite | IP54 |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------|--------------|
| Lokacija za montiranje | Vrata ormara |
| masa proizvoda | 0,25 kg |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,600 cm |
| Package 1 Width | 6,700 cm |
| Package 1 Length | 8,700 cm |
| Package 1 Weight | 67,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 90 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 6,830 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 66 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 14 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 52 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| SCIP broj | 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62 |
| Direktiva RoHS | Usklađenost Sa Oslobađanjem |
| Uredba REACH | Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |

Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

| | |
|---------------------------------|--|
| Potencijal za recikliranje, u % | 11 |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

