Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modul interfejsa za rešavanje

VW3A3423

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Tip enkodera	Rezolver

Dopunske informacije

Maksimalna struja napajanja	0,05 A
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m
Maksimalna radna frekvencija	12 kHz
Ulazni signal	Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Izlazni signal	Ref+, Ref-
Odnos	3/10, 1/2, 3/4, 1
Tip priključka	1 ženski SUB-D 9
masa proizvoda	0,15 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	157,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,21 kg

Ugovorna garancija

Sadržaj ovog cenovnika su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Garancija (u mesecima)	18

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	**107 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izjava o zaštiti okoliša	**Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda**

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	**Ne**
Pakovanje bez plastike	**Ne**
SCIP broj	**F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240**
Direktiva RoHS	**Usklađenost Sa Oslobađanjem**
Uredba REACh	**Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga**
Bez PVC-a	**Da**

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	**Ne**

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	**Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja**
Povraćaj	**No**