

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

## Ethernet TCP/IP komunikacioni modul



VW3A3616

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor

### Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	Modbus TCP Ethernet/IP
Električna veza	1 konektor RJ45, Ethernet/IP 1 konektor RJ45, Modbus TCP
Brzina prenosa	10/100 Mbps
Adresiranje	IP uputstvo za adresiranje, BOOTP ili DHCP
Režim razmene	Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis	Do 8 veza (uključuje i veze Modbus TCP/Ethernet IP) za Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent za Ethernet IP/Modbus TCP Čitanje holding registara (03), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Čitanje ulaznih registara (04), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Upis pojedinačnog registra (06) za Modbus TCP Upis više registara (16), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Čitanje/upis više registara (23) za Modbus TCP Čitanje identifikacije uređaja (43) za Modbus TCP Dijagnostike (08) za Modbus TCP I/O skeniranje : čitanje/upis 6 reči maksimalno za Modbus TCP Nadzor komunikacije za Modbus TCP SNMP agent za Ethernet IP Master/Slave hijerarhija ODVA AC profil regulatora i CiA 402 profil za Ethernet IP Nadzor fiksne komunikacije podesiv putem Ethernet IP skener adaptera (Master) za Ethernet IP
Tip displeja	1 LED za MS (status modula) 1 LED za NS (status mreže) 1 LED za aktivnost na Ethernet portu 1 LED za aktivnost Modbus TCP porta
masa proizvoda	0,3 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	6,100 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,590 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





