

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



power cable - between servomotor
BSH and servodrive - 4 x 4 mm² + 2
x 1 mm² -15m

VW3M5103R150

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Napojni kabl
Pribor / posebni tip	Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda	Servo motor BMH, 1 naslagani rotori i statori motora (190 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1 Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (205 mm) tip montaže E u skladu sa IEC 60204-1 Servo motor BSH, 2 naslagani rotori i statori motora (140 mm) Servo motor BSH, 3 naslagani rotori i statori motora (140 mm) Servo motor BSH, 4 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Pribor / posebna namena	Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Dužina kabla	15 m
Sastav kabla	5 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Dopunske informacije

Električna veza	Slobodan kraj za strana servo regulatora Konektor - industrijski M40 za strana servo motora
masa proizvoda	6,12 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	32,0 cm
Package 1 Length	34,0 cm
Package 1 Weight	7,155 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	77,395 kg

Ugovorna garancija

Sve informacije u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	511 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	40 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	464 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No