

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Protivpanična rasveta, Exiway Trend, Standard, mogućnost izbora trajanja, remote control, 250lm, IP65, beli

OVA47019

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Trend
Tip proizvoda ili komponente	Emergency luminaire
Primena uređaja	Anti-panic lighting
Funkcija	Standardno
Operational mode	U trajnom radu U privremenom radu
Broj baterija	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
nijansa boje	Bela
Svetlosni izvor	19 x LED 0.3 W
Vidljiva udaljenost	20 m
Boja svetlosnog izvora	Neutral
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	2-žično Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls

## Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Nosači za montažu	Zid Plafon
Način upravljanja	1 push-button
[ue] nazivni radni napon	575 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Snaga potrošnje u va	24,3 VA u privremenom radu 23,9 VA u trajnom radu
Snaga potrošnje u w	1 W u privremenom radu 1,9 W u trajnom radu
Električna klasa izolacije	Klasa II
LED lifespan	100000 sati
Dostupna funkcija	Selection between maintained and non maintained output
Test funkcija	Ručno
Autonomija	1 h 1.5 h 2 h 3 h

Vreme punjenja 12 sati

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>svetlosni fluks</b>	U slučaju opasnosti: 250 lm for 1 h U slučaju opasnosti: 200 lm for 1.5 h U slučaju opasnosti: 150 lm for 2 h U slučaju opasnosti: 120 lm for 3 h U trajnom radu: 150 lm
<b>Lokalna signalizacija</b>	LED
<b>Signalna funkcija</b>	BATT (status baterije)
<b>Materijal</b>	Polikarbonat samogasivo
<b>Visina</b>	116 mm
<b>Dubina</b>	37 mm
<b>Širina</b>	292 mm
<b>masa proizvoda</b>	0,34 kg

## Okruženje

<b>Ip stepen zaštite</b>	IP65
<b>Ik stepen zaštite</b>	IK09
<b>Otpornost na vatru</b>	850 °C
<b>Sertifikacije proizvoda</b>	Sprovedene i zračene emisije sa najpasom ENEC
<b>Temperatura okoline za rad</b>	0...40 °C
<b>Standardi</b>	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62471

## Pakovanje

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	12,1 cm
<b>Package 1 Width</b>	4,4 cm
<b>Package 1 Length</b>	29,6 cm
<b>Package 1 Weight</b>	480 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	12
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	40 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,201 kg

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Baterija koja se može ukloniti

Da

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.