

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



linijska prigušnica - 5 mH - 7 A - monofazna - 20 W - za frekventne regulatore

VZ1L007UM50

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Linjska prigušnica
Kompatibilnost proizvoda	ATV312H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV312H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31C055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV31C075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32H055M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru ATV32H075M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D10F1 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM05D10M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru LXM32.U45M2 - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru Frekventni regulator ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofazno - linijska prigušnica - 1 po frekventnom regulatoru
number of phases	Monofazno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 32
Primena uređaja	Smanjenje strujnih harmonika
Vrednost induktivnosti	5 mH
[in] nazivna struja	7 A
Termički gubici	20 W

Dopunske informacije

power supply frequency	A11/PTC
Maksimalni pad napona na nazivnom opterećenju	5 %
masa proizvoda	0,88 kg
Širina	60 mm
Visina	100 mm
Dubina	95 mm

Okruženje

Standardi	IEC 60076 (sa HD398) VDE 0160 nivo 1 EN 50178
Ip stepen zaštite	Prigušnica: IP00 Priklučci: UKCA sertifikacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	933,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	51,388 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Ne

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Povraćaj

No

Dimensions Drawings

Single-Phase Line Choke

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
60	100	95	50	60	4 x 9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø (oblong hole)
2.36	3.94	3.74	1.97	2.36	0.16 x 0.35