

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



okrugla glava za taster - sa povratkom - XAC-A - bela - sa zaštitom

XACA9411

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Glava za taster
Ime komponente	XACA

## Dopunske informacije

Označavanje	Neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja	Sa navlakom
Boja kapica/glave ili sočiva	Bela
Kompatibilnost proizvoda	XACA..
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 UL 508
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II conforming to IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
masa proizvoda	0,01 kg

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	10,000 cm
Package 2 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,110 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	32
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Pendant Control Stations

Harmony XAC



Configure your product  
to match your needs



A complete solution  
for industrial machine  
control



Easy to adapt  
and maintain



Ready to use, even in  
harsh environments

Image of product / Alternate images

Alternative

---





