

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



jednostruki izolacioni blok XACS - horizontalni razmak fiksiranja 40mm

XACS399

⚠ Obustavljeno: 20. 5. 2026.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XAC |
| Tip proizvoda ili komponente | Izolacioni blok |
| Ime komponente | XACS |
| Tip električnog kola | Kolo napajanja |
| Primena kontaktnog bloka | Taster za nužno isključenje |
| Tip kontaktnog bloka | Jednostruke |
| Kompatibilnost proizvoda | XACB |
| Tip kontakata i sastav | 3 NC |
| Blok za montiranje | Prednja ugradnja |
| Operacija kontakata | Trenutno delovanje |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka |
| Horizontalni centri za montažu | 40 mm |
| Mehanička trajnost | 1000000 ciklusa |
| Označavanje koda kontakta | A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A |
| [ui] nazivni napon izolacije | 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1 |
| Nazivna snaga u w | 3000 W AC-23B pri 400 V |
| masa proizvoda | 0,1 kg |

Okruženje

| | |
|--|--|
| Standardi | IEC 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Otpornost na vibracije | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II conforming to IEC 61140 |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,4 cm |
| Package 1 Width | 8,2 cm |
| Package 1 Length | 9,6 cm |
| Package 1 Weight | 88,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 50 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 4,423 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 0.7 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Direktiva RoHS | Usaglašeno |
| Uredba REACH | Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |

Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


| | |
|----------------------|---|
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Image of product / Alternate images

Alternative

