

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Die cast empty control station,
Harmony XAP, zinc alloy, grey, 2 cut
outs, 22mm, 80x80x51.5mm

XAPG19702

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPG
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Broj otvora	2 izreza
Boja osnova kućišta	Siva (RAL 7032)
Boja poklopca	Siva (RAL 7032)
Upotreba upravljačke stanice	Metal
Materijal	Die cast zinc
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP65 u skladu sa IEC 60529
Otpornost na hemijske faktore	Special treatment can be obtained on request

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	2
Broj horizontalnih redova	1
Dimenzije izreza	Ø 22 mm
kablovski uvod	kablovska uvodnica 1 x kablovska uvodnica
Tip navoja	3/4 NPT
Cad ukupna širina	80 mm
Cad ukupna visina	80 mm
Cad ukupna dubina	51,5 mm
masa proizvoda	0,516 kg
Kompatibilnost	XAPG

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I conforming to IEC 60536 Klasa I conforming to NF C 20-030

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	516,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,754 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central yellow rectangular enclosure with a circular cutout on the front and a black cap on top. It is surrounded by six feature callouts, each with a circular icon and a text box. The background is a solid green color.

Features XAP

- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model** (Icon: screwdriver)
- Metal offer for use in a wide range of environments** (Icon: lightning bolt and rain)
- Operating simplicity, flexibility, and robustness** (Icon: checkmark)
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures** (Icon: enclosure profile)
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges** (Icon: crossed wrench and screwdriver)

Image of product / Alternate images

Alternative





