


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Canalis - ravni vodni deo - 400A - 20 otcepnih utičnica - 3L+PE - 5m - beli



KSA400ED35020

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KSA
Tip ponude	Napredno
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Horizontalni vodni deo
Kompatibilnost proizvoda	Canalis KSA busbar trunking 400 A
Conductors material	Aluminijum
Polaritet šinskog razvoda	3L + PE
Broj otcepnih mesta	20
[I _e] nazivna struja	400 A pri 35 °C
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Način montiranja	Zavrtnjima
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Dužina	5 m
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Broj polova	3
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
[U _e] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[U _{imp}] nazivni napon impulsa	8 kV
[U _i] nazivni napon izolacije	690 V
[I _{cw}] termička podnosiva struja kratkog spoja	18,8 kA
[I _{pk}] nazivna vršna struja kratkog spoja	49,2 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Širina	54 mm
Visina	146 mm
masa proizvoda	24 kg
Razmak otcepne kutije	1000 mm
Magnetno polje	1 μT

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Granično termičko naprezanje	354000 kA ² .s
Thdi	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maksimalni pad napona	<0,022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	35 °C (AI1/PTC) 55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	6,400 cm
Package 1 Length	509,000 cm
Package 1 Weight	24,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	46,000 cm
Package 2 Width	67,500 cm
Package 2 Length	512,000 cm
Package 2 Weight	575,500 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.