

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



3P adapteri za vertikalni priključak - rezervni deo

LV833642SP

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Tip proizvoda ili komponente | Adapter |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact MTZ1 prekidač |
| Broj polova | 3P |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|---|
| Količina po setu | 1 deo |
| Način montiranja | Fiksno Izvlačivo |
| Položaj priključaka | Zadnja strana Prednja strana |
| Pozicija priključka | Vertikalno |
| [in] nazivna struja | 1250 A 800 A 1600 A 630 A 1000 A 250 A |
| Obezbeđena oprema | 1 uputstvo za upravljanje |
| Tip ponude | Rezervni deo |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,000 cm |
| Package 1 Width | 21,200 cm |
| Package 1 Length | 27,100 cm |
| Package 1 Weight | 3,982 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 3 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 12,740 kg |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)

18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 75 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 19 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 47 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 8 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Direktiva RoHS | Usaglašeno |
| Uredba REACH | Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |

Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

| | |
|---------------------------------|--|
| Potencijal za recikliranje, u % | 98 |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |