


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Montažna ploča 4 Vigi/NSX/CVS - 3 INS 250 ver. ugradnje, fiksni, ručica Prisma P

LVS03420

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT PrismaSeT P kućište
installation description	Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Instalirani uređaji	Easypact: fiksno CVS100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Easypact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija

Opis polova	1 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 1 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 1 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno CVS250 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX100...160 vertikalno instalacija 4 x 3P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 3 x 4P: fiksno NSX250 vertikalno instalacija 3 x 3P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno INS250 vertikalno instalacija 3 x 3P: fiksno INV250 vertikalno instalacija 2 x 4P: fiksno INV250 vertikalno instalacija
-------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Broj vertikalnih modula (50 mm)	9 modul(i): CVS100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): CVS250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): INS250, Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): INS250, direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): INV250, Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): INV250, direktno u 650 mm kućište 6 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 7 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 11 modul(i): CVS250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 8 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 10 modul(i): NSX100...160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište 9 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , Linergy FC u 650 mm kućište 11 modul(i): NSX250 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
--	--

Standardi	IEC 61439-2
------------------	-------------

Sertifikacija proizvoda	ASTA
--------------------------------	------

Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
------------------	---------------

Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
------------------------	--

Završna obrada	Mat Teksturom
-----------------------	------------------

Boja	Bela (RAL 9003)
-------------	-----------------

Širina	593 mm
---------------	--------

Visina	152 mm
---------------	--------

Dubina	136 mm
---------------	--------

masa proizvoda	1,28 kg
-----------------------	---------

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Easypact CVS250 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 9 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INS250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 3 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact INV250 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 2 direktno 9 212,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX100...160 bez fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 8 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 bez fiksno ručica vertikalno 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 3P 4 direktno 11 162,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSX250 sa fiksno ručica vertikalno 4P 3 direktno 11 162,5 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	15,400 cm
Package 1 Length	59,200 cm
Package 1 Weight	1,557 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	17,100 cm
Package 2 Width	33,700 cm
Package 2 Length	59,800 cm

Package 2 Weight	9,800 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	82,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	182,156 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACh

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No