

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Contactor coil, TeSys Deca, LXD1, 208V AC 50/60Hz for 9â€|38A contactor

LXD1LE7

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Tip proizvoda ili komponente | Kalem kontaktora |
| Kratko ime uređaja | LXD1 |
| Tip upravljačkog kola | AC pri Altivar meki starter ATS480 |
| Napon upravljačkog kola | 208 V 575 V Altivar meki starter ATS480 |
| Prosečan otpor | 430,4 Ω pri 20 °C |
| Induktivnost zatvorenog kola | 16 H |
| Kompatibilnost proizvoda | CAD LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 |
| Mehanička trajnost | 15 miliona ciklusa |
| Maksimalni radni ciklus | 3600 ciklusa/h pri <60 °C |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tehnologija kalema | Bez ugrađenog prigušivača |
| Ograničenje napona upravljačkog kola | Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) |
| Udarne snaga u va | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) |
| Snaga držanja u va | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| Disipacija toplote | 2...3 W pri Altivar meki starter ATS480 |

Okruženje

| | |
|------------------------------------|------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| masa proizvoda | 0,07 kg |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,4 cm |
| Package 1 Width | 4,5 cm |
| Package 1 Length | 4 cm |
| Package 1 Weight | 71 g |

Unit Type of Package 2
Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 15 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 2,367 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Bez PVC-a

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No