

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



metalna industrijska kutija -niski poklopac-V155xŠ105xD49 - IP55 - siva RAL 7035

NSYDBN1010

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT SDB
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Tip ormara	Prazan ormar
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Boja	Svetlosiva (RAL 7035)

Dopunske informacije

Nazivna visina ormara	105 mm
Nazivna širina ormara	105 mm
Nazivna dubina ormara	49 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 1 zavrtnaj poklopca
Fiksiranje poklopca	Zavrtnaj
Materijal	Čelik
Završna obrada	Epoksi poliester prah
masa proizvoda	0,273 kg

Okruženje

Standardi	IEC 62208
IP stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	256,000 g
Unit Type of Package 2	CAR

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,500 cm
Package 2 Width	23,500 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	2,588 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	93,000 cm
Package 3 Width	100,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	263,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	96
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product in real life situation

