

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Spacial SF/SM puna unutrašnja vrata - 1800x600 mm

NSYID186

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PanelSeT
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Napred
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT SMX PanelSeT SFX PanelSeT SF PanelSeT SM
Sastav uređaja	1 vrata 2 brava sa 3 mm umetkom sa dvostrukim žljebom 1 ručica elementi za montažu
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Materijal	Čelična ploča
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja	Brava 3 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja	2
Podешavanje montaže	Podешavanje po dubini svakih 25 mm
Tip vrata	Unutrašnja puna
Otvaranje vrata	Reverzibilno
Maksimalno opterećenje	15 kg/m <sup>2</sup>
Visina	Nazivno: 1800 mm Ukupno: 1665 mm
Širina	Nazivno: 600 mm Ukupno: 500 mm
Dubina	19,5 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Width</b>	56,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	172,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	19,000 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	P2M
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	87,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	200,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	222,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	128 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	78 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	42 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No