

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



set od 4 Spacial SM M12 ušice za podizanje - galvanizovani čelik

NSYSMEB

Osnovne informacije

Area	PanelSeT
category	Pribor za podizanje
Tip proizvoda ili komponente	Držači za podizanje Ušice
Application	Više namena
Lokacija za montiranje	Vrh ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Sastav uređaja	4 ušica 4 matice za fiksiranje
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Liveni čelik
Završna obrada	Galvanizirano
Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtanjem
Dopustivo trajno opterećenje	340 kg za 1 zavrtanj u vertikalnom pravcu
Visina	61,5 mm
Širina	54 mm
Dubina	26 mm
Prečnik	29 mm
Iso navoj	M12

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	1,058 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	240
Package 2 Height	45,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	277,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Ne

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No